

PR-13

- Halatlı trambolin oyun grubu, çelik halat ve çelik borulardan imal edilmektedir.
- Trambolin bölümünde elastik,kord bezi takviyeli levha kullanılmaktadır.
- Oyun elemanı kauçuk levhanın ortaya gelerek Ø140 SDM çapında 6 adet ana direk üzerine halatlarla gerilmesiyle elde edilmektedir.
- Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200°C fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.
- Ana borular şapka tapa ile kapatılmaktadır.
- Oyun elemanı yerden yüksekliği 190 cm'dir
- Örgü halat en az Ø16 mm çapındadır.
- Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.
- İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir.
- Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır.
- Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamid iplerin merkezinde kalacak şekilde imal edilmektedir.
- Beton zeminle bağlantı noktaları lazer kesim platine ile yapılmaktadır.



