

PR-17

- Oyun elemanı; min. 2 mm et kalınlığında Ø114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, alüminyum kürelerle kapatılıp birbirlerine Ø 60 lık borularla bağlanmıştır.
- Parçalar, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır.
- İpli oyun elemanları; Ø 60 lık boruya örgü halatlar kelepçe sistemi ile monte edilmiştir.
- 5 adet ipli sisteme bağlı ,5 adet ateş çemberi geçiti olacak şekilde imal edilmiştir.
- İpli oyun elemanında çelik yapılı halat kullanılmaktadır.
- Örgü halat en az Ø16 mm çapındadır.
- Her bir halat, polyamid hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.
- İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir.
- Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır.
- Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamid iplerin merkezinde kalacak şekilde imal edilmektedir.
- Ateş çemberleri zemine örgü halat ve flanşla monte edilmektedir.
- Ø 114 SDM dikey borular zemine flanş ve ankraj kapağı ile monte edilmiştir.
- Oyun grubu yerden yüksekliği 274 cm'dir.



