

PR-18

- Ø114 çapında min. 2 mm ve 4 mm et kalınlığındaki SDM borularının birbirlerine monte edilmesi ile elde edilmektedir.
- Ø 60 SDM boru ile ara bağlantı yapılmıştır.
- Borular , polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır.
- İpli oyun elemanları; Ø 114 SDM boruya ile monte edilmiştir.
- 5 adet ipli sisteme bağlı ,5 adet ateş çemberi geçiti olacak şekilde imal edilmiştir.
- İpli oyun elemanında çelik yapılı halat kullanılmaktadır.
- Örgü halat en az Ø16 mm çapındadır.
- Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.
- İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir.
- Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır.
- Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamit iplerin merkezinde kalacak şekilde imal edilmektedir.
- Ateş çemberleri zemine örgü halat ve flanşla monte edilmektedir.
- Ø 114 SDM dikey borular zemine flanş ve ankraj kapağı ile monte edilmiştir.
- Oyun grubu yerden yüksekliği 274 cm'dir.

