

PR-24

- Oyun elemanı; min. 2 mm et kalınlığında Ø114 SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır
- Mantar figürleri, Ø 32 mm çapındaki borularla Ø 60 mm lik borulara takılarak montajı sağlanmaktadır.
- Borular, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır.
- Mantar yürümede 10 adet kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) imal edilen mantar figürü kullanılmaktadır.
- Ø 114 SDM dikey borular zemine flanş ve ankraj kapağı ile monte edilmiştir.



