

PY-77 (Zincirli Kuluka Salıncak)

- Kuluka oturma yzeyi etrafındaki ember $\text{Ø } 42$ SDM borudan teknik izimdeki grnme uygun biimde imal edilecektir. Kuluka rm bu ember iine yapılacaktır.
- Halat ve baėlantı aparatlarıyla tařıyıcı yatay boruya baėlanacaktır.
- Halat veya plastik malzemelerden rlen oturma yzeyi, kk ocuk ve bebeklerin el ve ayak sıkıřmasına karřı korumalı olacak řekilde sıkı bir rg sistemine sahip olmalıdır.
- Halatların baėlantısı cıvatalar ve klemensler yardımıyla de monte olacak řekilde yapılır.
- Zincir aparatını oturaėa sabitlemek iin her bir ucuna 3 adet elik perin atılmaktadır.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlıėında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirleri, salıncak tařıyıcı zerine kaynakla birleřtirilmiř olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile baėlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sklememesi iin cıvatası alyan bařlı ve korozyona dayanım iin galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluėu 175 cm uzunluėunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.



Boyutlar	Minimum Salıncak Oturaėı Aėırlıėı	14 kg
	Zincir Uzunluėu	175 cm
	Zincir Kalınlıėı	6 mm
	Baėımlı Kuluka Salıncak apı	90 cm

